



intAct Bike-Power AGM

Verschlossene AGM-Batterie (Elektrolyt in Glasfaser-Vlies gebunden) | trocken vorgeladen, Säurepack wird mitgeliefert | wartungsfrei nach Erstbefüllung

Art.Nr.

50412

Japancode

YTX5L-BS, YTX5L

Nennspannung	12V
Nennkapazität	4 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18°C(EN)	50 A(EN)
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1.32 +/-0,01kg/l(25°C)
Abmessungen (LxBxH)	113 x 70 x 105 mm
Gewicht	1,9 kg
Schaltung	0
Polausführung	A
Bodenleiste	-

Einsatzgebiete




Günstiger Allrounder

Hält die Ladezyklen im saisonalen Einsatz und bei vielen Kurzstrecken etwas besser aus als gängige Nass-Batterien und startet auch dann noch zuverlässig, wenn sie nicht vollständig aufgeladen ist. Unsere Empfehlung, wenn jemand eine günstige verschlossene Motorradbatterie benötigt.


- » **Hohe Stromreserve.** Auch teilentladen noch hohe Startleistung.
- » **Rüttelfest.** Die Platten sind fest im Glasfaser-Vlies eingebettet.
- » **Wartungsfrei nach Erstbefüllung durch den Fachhandel oder die Werkstatt.** Nachfüllen ist danach nicht mehr möglich und nicht nötig, denn die dann fest verschlossene Batterie verliert durch Gasrekombination nahezu keine Flüssigkeit.
- » **Nicht gut geeignet für wiederholtes Tiefentladen** (unter 10,5 Volt).
- » Die Batterie kann auch in Schräglage eingebaut werden, da das Elektrolyt im Vlies gebunden und die Batterie nach Erstbefüllung verschlossen ist.




Maße



Schaltung 0



Polausführung A



Bodenleiste -

Stand 27.01.2025