Technisches Datenblatt

intAct Traktion-Power

Geschlossene Blei-Säure-Batterie mit verstärkten Gitterplatten | wartungsarm

Art.Nr.

95551GUG

Nennspannung	12V
Nennkapazität	55 AH (c5)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	-
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	270 x 173 x 222 mm
Gewicht	17 kg
Schaltung	**0**
Polausführung	**1**
Bodenleiste	**B07**

GEWÄHRLEISTUNG 12 MONATE

ÜBER 95% 95 RECYCLINGEFFIZIENZ

45° MAX. KIPPWINKEL

Einsatzgebiete

Bewährt und kostenbewusst

Aufgrund ihrer guten Hochstromeigenschaften besonders geeignet für den Antrieb von Golfcarts, kleinen Freizeit-Gefährten, Rollstühlen, mobilen Hebebühnen, Reinigungsmaschinen und Staplern. Unsere Empfehlung, für alle, die eine günstige Traktionsbatterie suchen und die Wartung nicht scheuen.

- **2 Ausführungen:** Gefüllt und geladen (GUG) oder trocken vorgeladen (TV).
- **Leichter zyklischer Einsatz:** 300 Zyklen nach IEC 254-1.
- **Verstärkte Gitterplatten** in Sonderisolation mit hoher Massenausnutzung für maximale Kapazitätsreserven.
- **6- und 12-Volt Ausführungen.**
- **Ausrüstbar mit Wasserbefüllsystem,** um Service-Intervalle zu vergrößern.
- **Geschlossene, nasse Blei-Säure-Batterie. Wartungsarm.**

Maße



Schaltung 0



Polausführung 1



Bodenleiste B07



Stand 21.11.2023

KECKEISEN AKKUMULATOREN

Stefan Keckeisen
Akkumulatoren e.K.

Europastraße 9
87700 Memmingen

Fon +49 (0) 8331 94444-0
Fax +49 (0) 8331 94444-9

info@intact-batterien.de
www.intact-batterien.de