



intAct Traktion-Power

Geschlossene Blei-Säure-Batterie mit verstärkten Gitterplatten | wartungsarm

Art.Nr.

95902GUG

Nennspannung	12V
Nennkapazität	90 AH (c5)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	-
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	394 x 175 x 190 mm
Gewicht	27 kg
Schaltung	0
Polausführung	1
Bodenleiste	B13







Einsatzgebiete




Bewährt und kostenbewusst


Aufgrund ihrer guten Hochstromeigenschaften besonders geeignet für den Antrieb von Golfcarts, kleinen Freizeit-Gefährten, Rollstühlen, mobilen Hebebühnen, Reinigungsmaschinen und Staplern. Unsere Empfehlung, für alle, die eine günstige Traktionsbatterie suchen und die Wartung nicht scheuen.

- » 2 Ausführungen: Gefüllt und geladen (GUG) oder trocken vorgeladen (TV).
- » Leichter zyklischer Einsatz: 300 Zyklen nach IEC 254-1.
- **» Verstärkte Gitterplatten** in Sonderisolation mit hoher Massenausnutzung für maximale Kapazitätsreserven.
- » 6- und 12-Volt Ausführungen.
- » Ausrüstbar mit Wasserbefüllsystem, um Service-Intervalle zu vergrößern.
- » Geschlossene, nasse Blei-Säure-Batterie. Wartungsarm.


Maße




Schaltung 0



Polausführung 1



Bodenleiste B13



Stand 22.08.2024

