Technisches Datenblatt

intAct Active-Power AGM

Verschlossene AGM-Batterie | Elektrolyt in Vlies gebunden | gefüllt und geladen | absolut wartungsfrei

Art.Nr.

AP-AGM180

Nennspannung	12V
Nennkapazität	180 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	900 A (EN)
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	513 x 223 x 223 mm
Gewicht	55 kg
Schaltung	**3**
Polausführung	**1**
Bodenleiste	**-**

Einsatzgebiete

Professioneller Allrounder

Außergewöhnliche Kapazitätsleistung durch festgelegtes Elektrolyt und Gasrekombination. Für Verbraucher in Fernverkehrsbussen und als Zwischenspeicher für kleinere Solar- und Windkraft-Anlagen. Unsere Empfehlung für alle, die eine robuste, günstige Versorgungsbatterie suchen und keine Lust auf Wartung haben.

- **Multifunktionsbatterie für mittlere zyklische Anwendung.** 400 Zyklen nach IEC 254-1.
- 2 Ausführungen: **Gitterplatte** oder **Rundzellen.**
- Rundzelle mit gewickelten Gittern **für kompakte Bauform und höhere Kaltstartleistung** im Vergleich zur herkömmlichen Batterie mit flachen Gittern.
- **Längere Lebenserwartung** als herkömmliche Blei-Säure-Batterien.
- **Hohe Rüttelfestigkeit.**
- **Absolut wartungsfrei.VRLA-Batterie** mit Gasrekombination und Sicherheitsventilen, bei der ein Nachfüllen nicht möglich und nicht nötig ist.

Maße



Schaltung 3



Polausführung 1



Bodenleiste -

Stand 27.02.2024

KECKEISEN AKKUMULATOREN
Stefan Keckeisen
Akkumulatoren e.K.
Europastraße 9
87700 Memmingen
Fon +49(0)8331 94444-0
Fax +49(0)8331 94444-9
info@intact-batterien.de
www.intact-batterien.de