Technisches Datenblatt

intAct Active-Power GEL

Verschlossene GEL-Batterie mit Gitterplatten | Elektrolyt gelartig gebunden | gefüllt und geladen | absolut wartungsfrei

Art.Nr.

AP-GEL-85

Nennspannung	12V
Nennkapazität	76AH (c5), 87 AH (c20), 100 AH (c100)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	-
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	330 x 172 x 242 mm
Gewicht	32 kg
Schaltung	**0**
Polausführung	**1**
Bodenleiste	**-**

GEWÄHRLEISTUNG 12 MONATE Zyklische Anwendung

ÜBER 95% 95 RECYCLINGEFFIZIENZ

90° MAX. KIPPWINKEL

Einsatzgebiete

Pflegeleicht und unkompliziert

Mit geringer Selbstentladung für den saisonalen Betrieb von zusätzlichen Verbrauchern auf Booten oder in Wohnmobilen. Robuster Stromlieferant für Freizeit- und kleinere Solar-Anwendungen. Unsere Empfehlung für alle, die eine zyklenfestere, auslaufsichere Versorgungsbatterie suchen.

- **Multifunktionsbatterie für erhöhte zyklische Anwendung.** 500 Zyklen nach IEC 254-1.
- **Längere Lebenserwartung** als herkömmliche Blei-Säure-Batterien.
- **Extrem rüttelfest.**
- **Absolut wartungsfrei.** VRLA-Batterie mit Gasrekombination und Sicherheitsventilen, bei der ein Nachfüllen nicht möglich und nicht nötig ist.
- Gefüllt und geladen. **Sofort einsatzbereit.**

Maße



Schaltung 0



Polausführung 1



Bodenleiste -

Stand 25.03.2024

KECKEISEN AKKUMULATOREN
Stefan Keckeisen Akkumulatoren e.K.
Europastraße 9
87700 Memmingen
Fon +49 (0) 8331 94444-0
Fax +49 (0) 8331 94444-9
info@intact-batterien.de
www.intact-batterien.de