



Optima Bluetop

Verschlossene Reinblei-Rundzellen-Batterie (Spiralcell) | Elektrolyt festgelegt (AGM) | absolut wartungsfrei

Art.Nr.

BTDC-5.5L

Nennspannung	12V
Nennkapazität	75 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	975 A (EN)
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	325 x 165 x 238 mm
Gewicht	27,9 kg
Schaltung	0
Polausführung	DT
Bodenleiste	-

Einsatzgebiete



Mehr Zyklen im maritimen Einsatz

Entwickelt für maritime Anwendungen wie Bootszubehör, Elektromotor, Bugstrahlruder versorgt sie auch Verbraucher in Campingfahrzeugen oder Reisebussen und speichert Strom aus Wind- oder Solar-Anlagen. Unsere Empfehlungen für alle Versorgungs-Anwendungen, die eine auslaufsichere Batterie erfordern, vor allem im maritimen Bereich.


- » Für höchste Zykusanforderungen.
- » Konstante Leistungsqualität während des gesamten Entladevorgangs.
- » Kürzere Ladedauer und die doppelte Lebensdauer herkömmlicher Bootsbatterien.
- » Auf maritime Anwendungen ausgerichtet.
- » Sehr rüttelfest.
- » Gefüllt und geladen. Sofort einsatzbereit.



Maße



Schaltung 0



Polausführung DT



Bodenleiste -

Stand 15.01.2024