Technisches Datenblatt

intAct Traktion-Power Deepcycle AGM

Verschlossene AGM-Batterie mit Gitterplatten | Elektrolyt in Vlies festgelegt | gefüllt und geladen | absolut wartungsfrei

Art.Nr.

DC06-185AGM-S

Nennspannung	6V
Nennkapazität	185 AH (c5), 200 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	-
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	
Abmessungen (LxBxH)	262 x 181 x 281 mm
Gewicht	30 kg
Schaltung	**0**
Polausführung	**F-M8**
Bodenleiste	**-**

GEWÄHRLEISTUNG 12 MONATE

ÜBER 95% 95 RECYCLINGEFFIZIENZ

90° MAX. KIPPWINKEL

Einsatzgebiete

Robust und ausdauernd

auf AGM-Basis für hohe Ströme und tiefe Ladezyklen. Unsere Empfehlung, wenn du eine ausdauernde, absolut wartungsfreie Batterie für Elektrofahrzeuge oder Hebebühnen willst.

- **Sehr hohe Lebenserwartung.** 700 Zyklen nach IEC 254-1 für den schweren zyklischen Einsatz.
- **Absolut wartungsfrei.** VRLA-Batterie mit Gasrekombination und Sicherheitsventilen, bei der ein Nachfüllen nicht möglich und nicht nötig ist.
- **Konstante Leistungsqualität** während des gesamten Entladevorgangs auch bei hohen Strömen.
- **Höhere Lebensdauer** als nasse Blei-Säure-Batterie.
- **Kürzere Ladedauer** als nasse Blei-Säure-Batterie.
- **Geringe Selbstentladung.** Verliert weniger als 3 % Ladung je Monat.
- **Rüttelfeste AGM-Batterie** mit robusten Gittern und starken Vlies-Separatoren.
- **Verstärkte Gitterplatten** mit leistungsfähigerem aktivem Material **für Deep-Cycle-Anwendungen.**
- **Temperatur- und Korrisions-resistentes Gehäuse**
- **Kann auch liegend installiert werden.**
- **Auslaufsicher.**

Maße



Schaltung 0



Polausführung F-M8



Bodenleiste -

Stand 30.04.2024

KECKEISEN AKKUMULATOREN

Stefan Keckeisen Akkumulatoren e.K. | Europastraße 9, 87700 Memmingen | Fon +49 (0) 8331 94444-0, Fax +49 (0) 8331 94444-9 | info@intact-batterien.de, www.intact-batterien.de