



Exide BackUp

Verschlossene Kalzium-Batterie (Ca/Ca) | Elektrolyt in Vlies festgelegt (AGM) | gefüllt und geladen | absolut wartungsfrei

Art.Nr.

EK151

Nennspannung	12V
Nennkapazität	15 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	200 A (EN)
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	150 x 87 x 145 mm
Gewicht	4,2 kg
Schaltung	1
Polausführung	3
Bodenleiste	-

Einsatzgebiete




Unterstützung für die Starterbatterie

Versorgt Verbraucher in bestimmten Fahrzeugtypen und hält sie auch während dem Startvorgang unter Strom und schützt dadurch die Elektronik.


- » **Erhöhte Kaltstartleistung.**
- » **Längere Lebenserwartung.** Dreimal zyklenfester als herkömmliche Blei-Säure-Batterien.
- » **Sofort betriebsbereit.** Gefüllt und geladen.
- » **Verschlossene, ventilregulierte Batterie (VRLA)** mit Gasrekombination.
- » **Absolut wartungsfrei und auslaufsicher.**
- » **Elektrolyt in Glasfaservlies gebunden.**
- » **Gitterplatten aus Blei-Kalzium-Legierung.**




Maße



Schaltung 1



Polausführung 3



Bodenleiste -

Stand 07.10.2024