Technisches Datenblatt

Exide Start-Stop EFB

Geschlossene EFB (= weiterentwickelte Nass-Batterie / Enhanced Flooded Battery) | gefüllt und geladen | wartungsfrei

Art.Nr.

EL752

Nennspannung	12V
Nennkapazität	75 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	730 A (EN)
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	317 x 175 x 175 mm
Gewicht	18,6 kg
Schaltung	**0**
Polausführung	**1**
Bodenleiste	**B13**

Einsatzgebiete

Starten. Stoppen. Weiterladen.

Für Klein- und Mittelklassewagen mit Start-Stopp-Systemen und Micro-Hybride mit Energierückgewinnung. Ermöglicht die erhöhte Anzahl an Motor-Starts und versorgt alle Verbraucher, wenn der Motor stoppt.

- **Sehr gutes Startverhalten** auch bei niedrigem Ladezustand.
- **Höhere Zyklenfestigkeit und Kaltstartleistung als Standard-Starterbatterie** in gleicher Kastengröße. Längere Lebenserwartung.
- **Extrem gutes Wiederaufladeverhalten im Teilladebereich.**
- **Geschlossene, wartungsfreie Batterie** mit Blei-Kalzium-Zinn-Gittern.
- **Doppeldeckel mit zentraler Entgasung** und Rückzündschutz. Auslaufsicher.

Maße



Schaltung 0



Polausführung 1



Bodenleiste B13



Stand 12.03.2024

KECKEISEN AKKUMULATOREN
Stefan Keckeisen Akkumulatoren e.K.
Europastraße 9
87700 Memmingen
Fon +49 (0) 8331 94444-0
Fax +49 (0) 8331 94444-9
info@intact-batterien.de
www.intact-batterien.de