



Exide Dual AGM

Verschlossene AGM-Batterie | Elektrolyt in Vlies gebunden | gefüllt und geladen | absolut wartungsfrei

Art.Nr.

EP1200

Nennspannung	12V
Nennkapazität	140 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	700 A (EN)
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	
Abmessungen (LxBxH)	513 x 189 x 223 mm
Gewicht	44,4 kg
Schaltung	3
Polausführung	1
Bodenleiste	-

Einsatzgebiete







Professioneller Allrounder

Außergewöhnliche Kapazitätsleistung durch festgelegtes Elektrolyt und Gasrekombination. Für Verbraucher auf Booten und im Campingbereich.


- » Multifunktionsbatterie für mittlere zyklische Anwendung. 400 Zyklen nach IEC 254-1.
- » Längere Lebenserwartung als herkömmliche Blei-Säure-Batterien.
- » 2 Ausführungen: Gitterplatte oder Rundzellen.
- » Rundzelle mit gewickelten Gittern für kompakte Bauform und höhere Kaltstartleistung im Vergleich zur herkömmlichen Batterie mit flachen Gittern.
- » Hohe Rüttelfestigkeit.









Maße



Schaltung 3



Polausführung 1



Bodenleiste -

Stand 10.04.2024



Stefan Keckeisen Akkumulatoren e.K. Europastraße 9 87700 Memmingen Fon +49(0)833194444-0 Fax +49(0)833194444-9 info@intact-batterien.de www.intact-batterien.de