intAct GEL-Power

Verschlossene GEL-Batterie mit Gitterplatten | Elektrolyt gelartig gebunden | gefüllt und geladen | absolut wartungsfrei

Art.Nr.

GEL-25

Nennspannung	12V
Nennkapazität	22 AH (c5), 25 AH (c20), 27 AH (c100)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	-
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	167 x 176 x 126 mm
Gewicht	9,5 kg
Schaltung	**0**
Polausführung	**G-M5**
Bodenleiste	**-**

GEWÄHLEISTUNG 12 MONATE Zyklische Anwendung

ÜBER 95% 95 RECYCLINGEFFIZIENZ

90° MAX. KIPPWINKEL

Einsatzgebiete

Stark und pflegeleicht

Perfekt für professionelle Speicher- und Versorgungs-Ansprüche von erneuerbaren Energie-Systemen, Reisebussen, Wohnmobilen oder Booten. Verträgt Nachladestrom-Schwankungen, relative Tiefentladungen und laufendes Wiederaufladen. Unsere Empfehlung für alle, die eine zyklenfestere, auslaufsichere Versorgungsbatterie suchen.

- **Für mittleren bis schweren zyklischen Einsatz.** 400 - 700 Zyklen nach IEC 254-1.
- **Höhere Lebensdauer als nasse Blei-Säure-Batterie.**
- **Hohe Rüttelfestigkeit.**
- **Geringe Selbstentladung.**
- **In 4-, 6- und 12-Volt-Ausführungen.**
- **VRLA-Batterie mit Gasrekombination und Sicherheitsventilen,** bei der ein Nachfüllen nicht möglich und nicht nötig ist.

Maße



Schaltung 0



Polausführung G-M5



Bodenleiste -

Stand 04.11.2024

KECKEISEN AKKUMULATOREN

Stefan Keckeisen Akkumulatoren e.K. | Europastraße 9, 87700 Memmingen | Fon +49 (0) 8331 94444-0, Fax +49 (0) 8331 94444-9 | info@intact-batterien.de, www.intact-batterien.de