Technisches Datenblatt



intAct GEL-Power

Verschlossene GEL-Batterie mit Gitterplatten | Elektrolyt gelartig gebunden | gefüllt und geladen | absolut wartungsfrei


Art.Nr.

GEL-55

Nennspannung	12V
Nennkapazität	44 AH (c5), 55 AH (c20), 60 AH (c100)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	-
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	261 x 135 x 230 mm
Gewicht	18 kg
Schaltung	**0**
Polausführung	**1**
Bodenleiste	**-**



Einsatzgebiete




Pflegeleicht im Einsatz


Perfekt für die gestiegenen Ansprüche an die Leistung und Verfügbarkeit strombetriebener Fahrzeuge für Gewerbe, Freizeit und Fortbewegung. Zuverlässig im Schichtbetrieb und wartungsfrei. Unsere Empfehlung, wenn eine auslaufsichere Antriebs-Batterie gefordert wird.

- **Für mittleren bis schweren zyklischen Einsatz.** 400 – 700 Zyklen nach IEC 254-1.
- **Höhere Lebensdauer als nasse Blei-Säure-Batterie.**
- **Hohe Rüttelfestigkeit.**
- **Geringe Selbstentladung.**
- **In 4-, 6- und 12-Volt-Ausführungen.**
- **VRLA-Batterie mit Gasrekombination und Sicherheitsventilen,** bei der ein Nachfüllen nicht möglich und nicht nötig ist.
- **Verschlossene GEL-Batterie mit Gitterplatten.**


Maße



Schaltung 0



Polausführung 1



Bodenleiste -

Stand 22.03.2024

KECKEISEN AKKUMULATOREN
Stefan Keckeisen Akkumulatoren e.K.
Europastraße 9
87700 Memmingen
Fon +49 (0) 8331 94444-0
Fax +49 (0) 8331 94444-9
info@intact-batterien.de
www.intact-batterien.de