Technisches Datenblatt

Odyssey Antrieb

Verschlossene TPPL-Batterie (Thin Plate Pure Lead) = AGM mit Platten aus 99,99 % reinem Blei | absolut wartungsfrei

Art.Nr.

ODX-AGM31MJ

Japancode

PC2150MJS

Nennspannung	12V
Nennkapazität	103 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	1150 A (CCA)
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	330 x 173 x 240 mm
Gewicht	35,3 kg
Schaltung	**1**
Polausführung	**3/8Zoll (+) und 5/16Zoll (-)**
Bodenleiste	**-**

GEWÄHRLEISTUNG 12 MONATE

ÜBER 95% 95 RECYCLINGEFFIZIENZ

90° MAX. KIPPWINKEL

Einsatzgebiete

Mehr Bewegungsfreiheit

Besonders kurze Ladezeiten und eine außergewöhnliche Leistung auch teilgeladener Batterien erlauben eine hohe Flexibilität bei Einsatzzeiten, -dauer und -zyklen, je nach den Anforderungen im Betrieb. Unsere Empfehlung, für alle, die eine kompakte, leistungsstarke, verschlossene Antriebsbatterie suchen.

- **Verträgt 400-Entlade-Lade-Zyklen bis auf eine Entladetiefe von 80 %.** Auch bei starker Belastung.
- **Deutlich höherer Schutz vor Überhitzung mit TPPL** im Vergleich zu Standard-AGM.
- **Hohe Leistung auch bei Kälte.**
- **Extrem vibrationsfest** durch vorkomprimierte Vlies-Separatoren.
- **Kurzfristig belastbar mit extremen Spitzenströmen.**
- **Verschlossene Bauweise mit festgelegtem Elektrolyt.**
- **Sofort einsatzbereit.** Gefüllt und geladen.

Maße



Schaltung 1



Polausführung 3/8Zoll (+) und 5/16Zoll (-)

Bodenleiste -

Stand 07.03.2025

KECKEISEN AKKUMULATOREN

Stefan Keckeisen Akkumulatoren e.K.

Europastraße 9
87700 Memmingen

Fon +49 (0) 8331 94444-0
Fax +49 (0) 8331 94444-9

info@intact-batterien.de
www.intact-batterien.de