SP/SPGN

Verschlossene AGM-Batterie mit Gitterplatten | Elektrolyt in Vlies festgelegt | gefüllt und geladen | absolut wartungsfrei

Art.Nr.

SPGN12-250

Nennspannung	12V
Nennkapazität	250 AH (c10), 257 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	-
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	534 x 271 x 233 mm
Gewicht	77,9 kg
Schaltung	**4**
Polausführung	**F-M8**
Bodenleiste	**-**

Einsatzgebiete

Für alle Fälle gewappnet

Langlebige, leistungsstarke Serie fuer Gefahrmeldeanlagen und absolut zuverlaessiger Energiespeicher fuer Sicherheitsstromversorgung, Sicherheitsbeleuchtung und verschiedene Hobbyanwendungen.

Maße

Kasten: **SPGN12-250**

Schaltung 4



Polausführung F-M8



Bodenleiste -

Stand 06.03.2024

KECKEISEN AKKUMULATOREN

Stefan Keckeisen
Akkumulatoren e.K.

Europastraße 9
87700 Memmingen

Fon +49(0)8331 94444-0
Fax +49(0)8331 94444-9

info@intact-batterien.de
www.intact-batterien.de